



K19S - 2 CHANNEL

HIGH PERFORMANCE POWER AMPLIFIER

Class D | CÔNG SUẤT LỚN - ỔN ĐỊNH - LINH HOẠT

BẢO HÀNH
2 năm

BẢO TRÌ
3 năm

GIÁ NIÊM YẾT
20.000.000 VNĐ

CHÚ THÍCH CÔNG NGHỆ

Class D

Cấu trúc khuếch đại hiệu suất cao, giảm nhiệt, tối ưu trọng lượng và phù hợp cho power amplifier công suất lớn.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC KỸ THUẬT	THÔNG SỐ
Model	K19S
Channels	2 Channels
Technologies	Class D
Power Supply	AC in 220V / 50Hz - 60Hz
8Ω Stereo RMS Power	Hi: 2200W x 2 / Lo: 1500W x 2
4Ω Stereo RMS Power	Hi: 3400W x 2 / Lo: 2600W x 2
8Ω Bridged Mono Power	Hi: 6800W / Lo: 5200W
Peak Output Voltage	188Vpeak
VPL, Selectable	188V / 156V
Frequency Response	20Hz - 22kHz
Input Impedance	20kΩ balanced / 10kΩ unbalanced
Amplifier Class	Class D
Damping Factor	
Input Connectors	Female XLR and Male XLR
Output Connectors	3 Speakons
Input Sensitivity	0.77V / 1.0V
LED Indicators	Active, Bridge, D.T, High Power, Signal, Clip/Limit, S.C
Cooling	Front-to-back / 3 DC fans
Dimensions (W x H x D)	483 x 98 x 350 mm
Net Weight	9 kg
Gross Weight	10.2 kg

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Phù hợp cho loa sub, loa full công suất lớn, sân khấu biểu diễn và hệ thống cần kiểm soát dải trầm tốt.

GHI CHÚ THUẬT NGỮ

RMS: công suất hiệu dụng. VPL: Voltage Peak Limiter. Ω/kΩ: trở kháng. Damping Factor: khả năng kiểm soát màng loa.